

от внешн. воздействий, избирательно поглощают эл.-магн. излучение с частотой f , формируемой синтезатором частот из частоты кварцевого генератора. Схема сравнения определяет величину и знак разности Δf между частотой f и частотой спектральной линии f_c



Рис. 2. Блок-схема пассивного стандарта частот.

и вырабатывает управляющий сигнал $k \Delta f$, смещающий частоту кварцевого генератора f_k к её номинальному значению f_h , при к-ром $\Delta f = f_k - f_c = 0$. При этом весь набор частот, вырабатываемый синтезатором частот, максимально приближается к их номинальным значениям. К пассивным относятся К. с. ч. на пучке атомов Cs и Rb (см. Цезиевая атомно-лучевая трубка) и К. с. ч. на атомах Rb с оптич. накачкой и индикацией (см. Рубидиевый стандарт частоты).

Если спектральная линия находится в ИК- или оптич. диапазоне, то вспомогат. генератором служит лазер. Поглощающая ячейка содержит разреженный

газ, частота спектральных линий к-рого совпадает с частотой лазера (см. Оптические стандарты частоты).

Кратковрем. относит. нестабильность частоты обратно пропорц. в случае пассивной системы произведению добротности спектральной линии $f_c/\Delta f_c$ на отношение сигнал/шум при её индикации, а в случае активной системы — произведению $f_c/\Delta f_c$ на мощность квантового генератора. Т. к. мощность квантовых генераторов и отношение сигнал/шум пассивных реперов невелики, то для получения кратковрем. относит. нестабильности частоты $\sim 10^{-12}-10^{-14}$ при времени усреднения $t=1$ с необходимо $f_c/\Delta f_c \geq 10^8-10^{10}$. Именно это обстоятельство ограничивает снизу диапазон частот для спектральной линии репера, т. к. линии с такой добротностью из-за уширения не обнаруживаются вплоть до частот ~ 1000 МГц (см. Ширина спектральных линий). Отношение сигнал/шум и мощность генерации линейно зависят от интенсивности линии. Поэтому для получения требуемого отношения сигнал/шум или мощности генерации необходимо иметь макс. разность населённостей уровней. Для этого используются: сортировка пучка атомов или молекул по энергиям с помощью неоднородного постоянного магн. или электрич. полей (водородный генератор, цезиевая трубка); оптич. накачка, приводящая к нарушению большинства распределения атомов по энергиям (рубидиевый генератор, рубидиевый К. с. ч. с оптич. накачкой и индикацией).

Высокие требования к долговрем. стабильности и воспроизведимости могут быть выполнены, если относит. нестабильность частоты спектральной линии репера $\leq 10^{-11}-10^{-14}$ за обусловленное время. Такое значение можно получить только для переходов, слабо зависящих от электрич. и магн. полей в условиях ослабления др. внешн. воздействий. Выполнение этих же условий необходимо и для реализации высокой добротности спектральной линии, однако они, как правило, несовместимы с получением большой интенсивности линии. Наиб. перспективен способ наблюдения спектральной линии в атомном (или молекулярном) пучке.

Требованиям, предъявляемым к свойствам квантового перехода, для К. с. ч. в дециметровом и сантиметровом диапазонах λ наиб. полно удовлетворяют переходы $F_1=F$, $m_F=0 \rightarrow F_2=F+1$, $m_F=0$ между подуровнями магн. сверхтонкой структуры оси. состояния атомов H, Ta ($F=0$) и щелочных металлов ($F=1$ для ^{87}Rb , ^{23}Na и $F=2$ для ^{133}Cs) (см. Атомные спектры, Зеемана эффект). Наибольшего совершенства достигли активный К. с. ч. на водородном генераторе и пассивные на цезиевой трубке и атомах Rb с оптич. накачкой и индикацией (табл.).





Рис. 3. Блок-схема оптического стандарта частоты: а — с внешним репером; б — с внутренним. Автоподстройка в резонаторе необходима для уменьшения эффекта затягивания частоты.

газ, частота спектральных линий к-рого совпадает с частотой лазера (см. Оптические стандарты частоты).

Стабильность частоты определяется в основном характеристиками спектральной линии в поглощающей ячейке: её относит. шириной $\Delta f_c/f_c$ и интенсивностью (пропорц. произведению квадрата матричного элемента перехода на разность населённостей его уровней), а также зависимостью её частоты от внешн. воздействий (магн. и электрич. полей, изменения темп-ры, давления и т. п.). Относит. ширина линии $\Delta f_c/f_c$ и её интенсивность определяют гл. обр. стабильность К. с. ч. за короткие времена наблюдения, а степень зависимости частоты от внешн. воздействий обуславливает долговрем. стабильность и воспроизведимость частоты.

Характеристика	Тип стандарта		
	На водородном генераторе	На цезиевой атомно-лучевой трубке	На атомах ^{87}Rb с оптич. накачкой и индикацией
Точность частоты	$1 \cdot 10^{-12}$	$1 \cdot 10^{-18}$	10^{-10}
Относительная погрешность воспроизведения действительного значения частоты	$5 \cdot 10^{-14}$	$5 \cdot 10^{-14}$	$1 \cdot 10^{-12}$
Среднеквадратичное относительное отклонение частоты при времени усреднения:			
$t=1$ с	$5 \cdot 10^{-13}$	$1 \cdot 10^{-12}$	$1 \cdot 10^{-12}$
$t=1$ сут	$5 \cdot 10^{-15}$	$5 \cdot 10^{-15}$	$5 \cdot 10^{-11}$

Атомное время. Для К. с. ч., используемых в служб. времени, важнейшими характеристиками являются точность частоты (нескомпенсированная систематич. относит. погрешность воспроизведения частоты невозмущённого перехода) и относит. погреш-