

проба Эриксена; ударная вязкость и др.). Связь между такими проблемами и характеристиками, к-рые получают при стандартных механических испытаниях, найти не всегда просто.

Лит.: Бернштейн М. Л., Займовский В. А., Механические свойства металлов, 2 изд., М., 1979; Полухин П. И., Горелик С. С., Воронцов В. К., Физические основы пластической деформации, М., 1982; Найдышев О. А., Сверхпластичность промышленных сплавов, М., В. М. Розенберг, 1984.

**ПЛАСТИЧНОСТЬ КРИСТАЛЛОВ** — свойство кристаллич. твёрдых тел необратимо менять свои размеры и форму в поле механич. напряжений. Понятие П. к. многозначно, оно включает в себя силовые и геом. характеристики. Основной является величина предельной деформации до разрушения  $\epsilon_k$ . Если  $\epsilon_k$  велика, кристалл считается высокопластичным (вязким), если мала — малоупругим (хрупким, ломким). При данном  $\epsilon_k$  свойства П. к. усиливаются с уменьшением деформирующего напряжения: чем оно меньше, тем легче осуществляется необратимое формоизменение кристалла, тем более он пластичен.

П. к. определяется микромеханизмами элементарных актов пластич. деформации и упрочнения, а также закономерностями эволюции дефектной структуры в ходе продолжающегося нагружения. Обычно в кристаллах одновременно действуют неск. микромеханизмов пластич. деформации. Вклад их неравнозначен и в зависимости от того, какой из них преобладает, П. к. подразделяют на дислокационную, деформац. двойникования, пластичность превращения, межзёренную, диффузионную и краудионную.

Дислокационная пластичность — наиб. распространённый и типичный вид пластичности кристаллич. твёрдых тел в широком диапазоне температурно-скоростных и силовых режимов нагружения. Осуществляется посредством зарождения и перемещения дислокаций (рис. 1). При низких и умеренных темп-рах дислокации




Рис. 1. Однородное распределение дислокаций на ранних стадиях пластической деформации.

с скользят вдоль плотноупакованных атомных плоскостей, сдвигая при этом сопротягающиеся части кристалла на вектор Бюргерса  $b$ . Макроскопич. формоизменение кристалла происходит вследствие наложения множества подобных микросдвигов, так что тензор скорости пластич. деформации равен

$$\hat{\epsilon} = \frac{1}{2} \sum_p (\rho v)_p (nb + bn),$$


где  $\rho$  — плотность подвижных дислокаций,  $v$  — их скорость,  $n$  — нормаль к плоскости скольжения,  $p$  — номер действующей системы скольжения. Подвижность дислокаций в диапазоне скоростей, много меньших скорости звука, резко зависит от действующих на них сил, в результате чего из всех возможных кристаллографических эквивалентных систем скольжения реальный вклад в пластич. деформацию дают те, у к-рых максимальны приведённые сдвиговые напряжения. Дислокаци. П. к. обладает ярко выраженной анизотропией. Деформирующее напряжение, предельная деформация до разрушения и др. её характеристики существенно

зависят от ориентации кристаллич. решётки относительно гл. осей тензора напряжений  $\sigma$ .

Скорость движения дислокации определяется скоростью термически активируемых атомных перестроек, происходящих в её ядре и управляемых полем  $\sigma$ . По этой причине дислокаци. П. к. чувствительна к типу межатомной связи. Чем слабее выражена её ковалентная составляющая, тем меньше локализованы электроны незаполненных оболочек, тем легче совершаются атомные перестройки, тем выше П. к. Наиболее пластичны металлы, наименее — ковалентные кристаллы. Кристаллы с ионной межатомной связью занимают промежуточное положение. Значит, роль играют и величина энергии связи кристалла и характер связи. Увеличение энергии связи затрудняет протекание термически активируемых процессов, снижает дислокаци.

Симметрия кристалла и его атомная упаковка определяют кол-во и распределение систем скольжения, возможные варианты расщепления дислокаций, строение их ядра, величину вектора Бюргерса и др. параметры, от к-рых зависит П. к. Кристаллы кубич. сингонии наиб. пластичны. Переход к средним и низшим категориям симметрии, равно как и усложнение элементарной ячейки, увеличение в её базисе числа и типов атомов, появление сверхструктур коррелируют со снижением показателей П. к. В том же направлении действует уменьшение плотности упаковки. Напр., переход от гранецентрированной к объёмноцентриров. модификации кубич. кристаллов сопровождается радикальным изменением их пластичности в низкотемпературной области. Для металлов с гранецентрированной кубич. (ГЦК) решёткой типична слабая температурная зависимость П. к. (рис. 2). В интервале гомологич. темп-р  $0,01 \leq \Theta \equiv T/T_m \leq 0,5$  предельная деформация до разрушения  $\epsilon_k$  слегка увеличивается, а предел текучести  $\sigma_t$  падает ( $T_m$  — темп-ра плавления). У металлов

Рис. 2. Схематическое изображение зависимости от гомологической температуры  $\Theta$  предельной деформации до разрушения  $\epsilon_k$ , предела текучести дислокационной пластичности  $\sigma_t$  и пластичности деформационного двойникования  $\sigma_d$  для кристаллов с ОЦК (сплошная линия) и ГЦК (птичковая линия) решётками.



с объёмноцентрированной кубич. (ОЦК) решёткой характеристики пластичности ведут себя иначе. Плавное изменение  $\epsilon_k$  и  $\sigma_t$  наблюдается у них только при  $\Theta \geq 0,2$ . В области низких темп-р предел текучести с уменьшением Θ резко нарастает, а предельная деформация до разрушения падает практически до нуля. Такое изменение механич. свойств кристаллов с ОЦК решёткой наз. вязко-упругим переходом; он происходит в узком интервале гомологич. темп-р  $0,1 \leq \Theta \leq 0,2$  и сопровождается значит. уменьшением энергоёмкости разрушения и сменой микромеханизмов разрушения. В вязком состоянии металлы с ОЦК решёткой разрушаются так же, как и с ГЦК решёткой, — за счёт зарождения, пластич. подрастания и объединения микропор. Это приводит к формированию на поверхности раскрывшейся макротрешинами характерной микротопографии рельефа, т. н. чашечного излома (рис. 3). В хрупком состоянии металлы с ОЦК решёткой разрушаются сколом, за счёт отрыва по плоскости спайности (рис. 4). Явление хладноломкости металлов с ОЦК решёткой имеет большое практическое значение, поскольку может оказаться причиной катастрофич. разрушений при понижении темп-ры эксплуатации. Его необходимо учитывать при проектировании изде-